

PLAN MANTENIMIENTO RECOMENDADO

MANTENIMIENTO SEMANAL	SI	NO	N/A
1. Retirar los residuos que pueda haber sobre la rampa o en el área de trabajo			
2. Asegúrese de que la bisagra está completamente limpia			
3. Revisar el material que tenemos en Stock para un correcto mantenimiento			

Comentarios:

MANTENIMIENTO CADA 90 DÍAS	SI	NO	N/A
1. Realizar el mantenimiento diario			
2. Lubricar las bisagras y las partes móviles de la rampa (ejes de los cilindros)			
3. Revisar el estado de la estructura del muelle, ejes, pasadores, etc			
4. Comprobar el nivel de aceite del grupo hidráulico (el nivel correcto está indicado sobre el depósito, aceite recomendado UNI-OPAL HFO 46)			
5. Comprobar el estado del cuadro de maniobra, latiguillos, cajas de conexión, sensores, etc. Si se observan condensaciones de agua dentro del cuadro de maniobra o de las cajas de conexiones, comprobar el sellado, los racores y los taladros realizados para el montaje y realizar las modificaciones oportunas para evitar las condensaciones.			
6. Comprobar el estado de los topes de impacto exteriores			
7. Comprobar el estado de las soldaduras			
8. Comprobar el estado del anclaje de la rampa niveladora a la solera			

Comentarios:

MANTENIMIENTO CADA 180 DÍAS	SI	NO	N/A
1. Realizar el mantenimiento recomendado cada 90 días			

Comentarios:

MANTENIMIENTO CADA 360 DÍAS	SI	NO	N/A
1. Realizar el mantenimiento recomendado cada 90 y 180 días			

Comentarios: