



ALAPONT
GLOBAL

Puertas industriales

PUERTA CORTAFUEGO CORREDERA

Las características de las puertas cortafuegos correderas **permiten construcciones de grandes dimensiones**. Disponen de un sistema de **retención electromagnética**. Permanecen siempre abiertas hasta que, en caso de detección de incendios o un corte en el suministro eléctrico, el sistema de contrapesos provoca el cierre automático de las mismas. Están diseñadas para los sectores de alimentación, distribución y transporte.

Entre sus ventajas cabe destacar la **resistencia al fuego durante 60 minutos**, su hermeticidad o el **sellado por completo de las habitaciones**, lo que provoca que no se produzcan pérdidas innecesarias de energía. Si la puerta se encuentra en un recorrido de evacuación, deberá estar provista de una puerta peatonal.

- Funcionamiento manual, semiautomático o automático. En los dos últimos la puerta está dotada de motor, cuadro de control eléctrico, pulsadores de apertura, cierre y fotocélula.



NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

0370-CPR-4174



UNE 1634-1



UNE EN 13501-2



COMPONENTES



1. JUNTA INTUMESCENTE

Instalada en el perímetro de la puerta se expande en caso de incendio, dejándola totalmente sellada.

2. GUÍA

Fabricada en material galvanizado. La hoja se desliza a través de colgaderos superiores provistos en una guía carril.

3. HOJA

Hoja de dos chapas de acero prelacado de 0,6/0,8 mm de espesor. Relleno de lana de roca de alta densidad de 145 kg/m³ cerrada por sus cantos. Perfil perimetral en U.

4. MARCO

Construido con perfilera de acero inoxidable de 249/225 mm x 45 mm. Este perfil dispone de un relleno ignífugo que garantiza la protección frente al fuego.