



ALAPONT
GLOBAL

Puertas industriales

PUERTA CORTAFUEGO PIVOTANTE

Las puertas cortafuegos pivotantes Alapont Global poseen una **resistencia al fuego durante 60 minutos**.

Normalmente se emplean, tanto en **interior como en exterior**, en lugares donde se requiere una protección contra incendios y rutas de evacuación. Las puertas pivotantes cortafuegos pueden utilizarse también como puerta peatonal de acceso en residencias, industrias, instituciones o en otras instalaciones con necesidades especiales.

Están fabricadas bajo los estándares de máxima calidad y tras exhaustivas pruebas que superan las exigencias en materia de seguridad.



NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

UNE EN 1634-1



COMPONENTES



1. JUNTA INTUMESCENTE

Instalada en el perímetro de la puerta se expande en caso de incendio, dejándola totalmente sellada.

2. MARCO

Opción de marco construido en forma de "Z", pasillo, abrazamuros... con diferentes grosores de chapa y acabados.

3. HOJA

Hoja en chapa metálica con diferentes acabados: prelacado, lacado o galvanizado. El espesor de la hoja es de 62 mm. Rellena de materiales aislantes que garantizan sus prestaciones contra el fuego. Se pueden fabricar en una hoja y en dos.

4. CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Barra antipánico, mirillas, selectores de cierre, electroimán, manivelas...