



ALAPONT
GLOBAL

Plataformas industriales

PLATAFORMA MONTACARGAS DE 1 COLUMNA

Las plataformas industriales Alapont de 1 columna están diseñadas para elevar **cargas desde 150 kg hasta 3.000 kg**. Amplia gama de dimensiones, recorridos y paradas. Además, hay modelos que incorporan un chasis invertido que permite a la plataforma, así como a sus guías, quedar enrasadas con el último nivel de planta.



- **Fabricación a medida** de recorridos y superficies.
- Plataformas para **cargas desde 150 kg hasta 3.000 kg**.
- **Recorrido máximo de 12 m**.
- Chapa antideslizante.
- Control de aflojamiento o rotura de cables.
- Paracaídas hidráulico.
- **Velocidad nominal 0,1 m/s (opcional 0,2)** y temporizador de seguridad final de recorrido.
- Botoneras exteriores de superficie con STOP de seta.
- Hay modelos que incorporan un chasis invertido que permite, tanto a la plataforma como a sus guías, quedar enrasadas con el último nivel de planta.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

98/371/CE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGA (Kg)	(I) ANCHO (mm)		(G) FONDO (mm)		A (mm)			F (mm)	L (mm)	Huída	Reacc.
	Max.	Min.	Max.	Min.	PRH.1	PRH.1(2)	PRH.1.1			(Min)	(Kg)
150	1.200	550	900	500	100	/	750	120	430	1.340	1.000
300	1.500	750	1.300	600	210	/	750	155	610	1.500	1.400
400	1.500	750	1.300	600	210	/	750	155	610	1.500	1.600
500	2.000	940	1.300	600	210	450	900	155	805	1.560	1.800
750	2.500	950	1.500	800	210	550	1.000	180	805	1.560	2.200
1.000	2.700	1.150	2.000	800	250	550	1.000	205	1.000	1.800	2.800
1.500	3.000	1.150	2.000	800	270	650	1.250	230	1.000	1.980	3.400
2.000	3.500	1.650	2.000	1.000	280	650	1.500	230	1.000	2.000	4.200
3.000	3.200	1.650	2.000	1.000	/	650	1.500	235	1.500	2.000	5.900