



ALAPONT
GLOBAL

Accesorios para muelles de carga

BRAZO CON TURBINA DE AIRE CON O SIN LED

Este complemento para muelles de carga están diseñados para aportar mayor seguridad y comodidad a los operarios durante las cargas y las descargas, ya que iluminan tanto el interior de los tráileres como áreas del andén donde se realizan las cargas y descargas.

La incorporación de un ventilador al brazo móvil no solo mejora el flujo de aire hacia el interior del vehículo y las salas de máquinas, sino que también favorece la recirculación del habitáculo, especialmente en verano, reduciendo así el riesgo de que los operarios sufran un golpe de calor.

Además, la instalación de un ventilador en el muelle de carga proporcionará una refrigeración y ventilación adecuadas durante el proceso de carga o descarga de la mercancía, previniendo la acumulación de olores, aire caliente o gases en el interior de la caja del camión.



Opción con LED

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

CUMPLEN CON LA DIRECTIVA EMC 2004/108 / EC



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CONCEPTO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Caudal máximo de aire	m³/h	355
Tipo de flujo de aire		Ventilador de extracción / salida
Velocidades / Niveles del ventilador		1
Velocidad de salida	m/s	8,6
Velocidad de salida del aire	km/h	31
Presión máxima del aire	Pa	90
Temperatura máxima del fluido / aire transportado	°C	60
Parámetros eléctricos de alimentación		230 V, 50 Hz
Consumo de corriente nominal	A	0,5
Potencia absorbida / Consumo de potencia	kW	0,075
Protección recomendada	A	10
Grado de protección (Seguridad)		IP 22
Nivel de ruido	dB(A)	61,5
Dimensiones exteriores: Longitud (sin embalaje)	mm	275
Anchura (sin embalaje)	mm	300
Altura (sin embalaje)	mm	330
Altura (sin embalaje)	kg	3,5



Opción sin LED