



ALAPONT
GLOBAL

Accessoires pour quais de chargement

BRAS D'ÉCLAIRAGE LED POUR QUAI AVEC TURBINE À AIR

L'intégration d'un ventilateur au bras mobile améliore non seulement le flux d'air à l'intérieur du véhicule et dans le compartiment moteur, mais favorise également la recirculation de l'air dans l'habitacle, notamment en été, réduisant ainsi le risque de coup de chaleur pour les opérateurs.

De plus, l'installation d'un ventilateur sur le quai de chargement **assurera une ventilation et un refroidissement adéquats** pendant le chargement ou le déchargement des marchandises, empêchant l'accumulation d'odeurs, d'air chaud ou de gaz à l'intérieur de la caisse du camion.



Option avec LED

RÈGLEMENTS ET CERTIFICATIONS

CONFORME À LA DIRECTIVE EMC 2004/108 / EC



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONCEPT	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Débit d'air maximal	m³/h	355
Type de flux d'air		Ventilateur d'extraction / sortie
Vitesses / Niveaux du ventilateur		1
Vitesse de sortie	m/s	8,6
Vitesse de sortie de l'air	km/h	31
Pression d'air maximale	Pa	90
Température maximale du fluide / air transporté	°C	60
Paramètres électriques d'alimentation		230 V, 50 Hz
Consommation de courant nominale	A	0,5
Puissance absorbée / Consommation	kW	0,075
Protection recommandée	A	10
Indice de protection (Sécurité)		IP 22
Niveau sonore	dB(A)	61,5
Dimensions extérieures : Longueur (hors emballage)	mm	275
Largeur (hors emballage)	mm	300
Hauteur (hors emballage)	mm	330
Poids (hors emballage)	kg	3,5



Option sans LED