



ALAPONT
GLOBAL

Sas d'étanchéité

SAS DE QUAI EN MOUSSE

Les Sas d'étanchéité en mousse d'Alapont Global sont conçus pour améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité des opérations de chargement et de déchargement, en particulier dans les entrepôts réfrigérés.

Ces sas sont installés à l'interface entre l'entrepôt et le véhicule de transport, assurant une étanchéité thermique et physique qui minimise le transfert d'air et de température entre les environnements internes et externes.



REF.	2701H0103000
LARGEUR LIBRE	2.800 mm
HAUTEUR LIBRE	3.000 mm
LARGEUR EXTÉRIEURE	3.400 mm
HAUTEUR EXTÉRIEURE	3.300 mm
PROFONDEUR AVANT	300 mm
LARGEUR DE LA MOUSSE LATÉRALE	300 mm
HAUTEUR DE LA MOUSSE AVANT SUPÉRIEURE	300 mm
ÉPAISSEUR DE LA TOILE AVANT	3 mm
HAUTEUR DE MONTAGE AU-DESSUS DU CAMION	300 mm
EXÉCUTION PARABANE	3.000 g/m ²

COMPOSANTS



1. PARTIES LATÉRALES ET SUPÉRIEURES

Les côtés et le dessus sont en mousse de polyuréthane haute densité. Ce matériau est utilisé pour les coussins ou les rembourrages du sas, offrant une isolation et absorbant les frottements lors de l'amarrage du véhicule, et améliorant l'étanchéité.

La mousse de polyuréthane est généralement doublée d'une toile en PVC, offrant une plus grande durabilité, ainsi qu'une protection UV et des propriétés ignifuges.

2. STRUCTURE

Union indépendante autoportante et fixe fixée à la façade avec des angles en acier galvanisé.

3. LANGUETTES DE PROTECTION

Rabats résistants à l'usure en tissu hautement résistant à la déchirure et à la traction.

4. BANDES DE VISIBILITÉ JAUNES

Bandes sur les côtés et le linteau pour améliorer la sécurité et faciliter le positionnement du véhicule.