



ALAPONT  
GLOBAL

# Plateformes industrielles

## TABLES ÉLÉVATRICES À CISEAUX

Las mesas elevadoras hidráulicas de tijera tienen como función principal cubrir las necesidades logísticas en situaciones que precisen de libertad de movimientos. Son útiles como herramienta de posicionamiento en los diferentes procesos productivos, como solución a las barreras arquitectónicas o como elemento auxiliar para facilitar la ergonomía.

Dependiendo del modelo, pueden soportar **cargas de hasta 10.000 kg**. En el caso de necesitar **más de tres metros de altura**, se deberá optar por un **montacargas**.

- Todos los modelos se pueden suministrar en acero, galvanizados en caliente, lacados o una combinación entre dichos acabados.
- Todos los diseños están fabricados con chapa lisa o lagrimada con espesor importante y reforzado según carga.
- La bancada inferior permite la fijación al suelo.
- El recorrido varía según el modelo y necesidades del cliente. Se efectúa gracias a dos juegos de tijeras de gran apertura. Dos cilindros permiten el movimiento.
- Suponen un gran ahorro económico al evitar realizar reformas. Se simplifica la obra civil necesaria.



## RÈGLEMENTS ET CERTIFICATIONS

UNE EN 1570 (Concernant la sécurité des tables élévatrices) ✓

## TYPES DE TABLES ÉLÉVATRICES À CISEAUX



### TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX SIMPLE

Les tables élévatrices à ciseaux simples sont des plateformes conçues pour transporter ou positionner des marchandises entre différents niveaux d'élévation.

Elles offrent une bonne stabilité et un accès libre sur les quatre côtés, ce qui permet leur intégration comme élément de levage dans les processus de production.

Ils peuvent supporter des **charges allant jusqu'à 10.000 kg** et peuvent être fabriqués avec des **longueurs allant jusqu'à 5 mètres**.

Ce type de table a une hauteur modérée une fois pliée et permet généralement une **course de levage de 0,60 fois sa longueur**.



### TABLE ÉLÉVATRICE À DOUBLE CISEAUX

Les tables élévatrices à doubles ciseaux sont constituées d'un châssis, d'un mécanisme à doubles ciseaux et d'une plate-forme. Des éléments supplémentaires, tels qu'un profil de sécurité périphérique, sont également intégrés.

Elles sont conçues pour transporter ou positionner des marchandises entre différents niveaux.

Ils peuvent supporter des **charges allant jusqu'à 3.000 kg** et sont fabriqués avec des **longueurs allant jusqu'à 4 mètres**.

Ce type de table a une hauteur moyenne une fois pliée et permet généralement une **course de levage de 1,2 fois sa longueur**.

## OPTIONS

Chez Alapont Global, nous proposons différents **modèles de tables élévatrices à ciseaux adaptables** à tout environnement de production. Cette large gamme d'options nous permet de répondre aux besoins de chaque client.



### TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX AVEC LÈVRE MANUELLE

Sa fonction est de fournir une surface continue entre la table élévatrice et la plate-forme du camion. Grâce à sa conception segmentée, la lèvre s'adapte facilement aux différentes dimensions du camion, réduisant ainsi l'effort physique de l'opérateur et accélérant les opérations de chargement et de déchargement.



### TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX AVEC RIDEAU

Un capot de protection optionnel entoure la table élévatrice, la protégeant ainsi de l'humidité, de la saleté et des intempéries. Cela prolonge sa durée de vie et garantit un fonctionnement optimal dans toutes les conditions.



### TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX AVEC INTÉGRATION DE NIVELEUR DE QUAI

Les plateformes installées dans les quais de chargement sont équipées d'une lèvre pouvant être actionnée manuellement ou hydrauliquement. Une option de rideau est disponible pour empêcher l'entrée de fumée et de poussière.



### TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX HYDRAULIQUE POUR LÈVRE

Cet équipement facilite le chargement et le déchargement entre la plate-forme élévatrice et le camion, grâce à une lèvre à commande hydraulique qui s'adapte aux différentes hauteurs et configurations du véhicule.



### TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX AVEC SOUFFLET EN TISSU

Le soufflet périphérique protège la table élévatrice à ciseaux hydraulique de l'humidité et de la saleté dans les environnements difficiles. Il permet également de résister aux conditions météorologiques défavorables dans les applications extérieures.



### TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX AVEC GARDE-CORPS

Recommandé pour la protection de l'opérateur et des marchandises. Il s'agit de protections latérales de 1100 mm de hauteur avec plinthes de 120 mm.