



ALAPONT
GLOBAL

Plateformes industrielles

PLATEFORME ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE

Les plates-formes élévatrices industrielles monocolonne d'Alapont sont conçues pour soulever des **charges de 150 kg à 3 000 kg**. Elles offrent une large gamme de dimensions, de distances de déplacement et de points d'arrêt. Des modèles avec châssis inversé sont disponibles, permettant à la plate-forme et à ses guides d'être au ras du sol final.

- Distances de déplacement et tailles de plateformes **sur mesure**.
- Capacité de charge de **150 kg à 3 000 kg**.
- Distance de **déplacement maximale de 12 m**.
- Surface antidérapante.
- Système de détection de mou ou de rupture de câble.
- Parachute de sécurité hydraulique.
- **Vitesse nominale de 0,1 m/s (0,2 m/s en option)** et temporisateur de sécurité de fin de course.
- Boutons de commande externes en saillie avec arrêt d'urgence à tête champignon.
- Des modèles avec châssis inversé sont disponibles, permettant à la fois à la plate-forme et à ses guides d'être au ras



RÈGLEMENTS ET CERTIFICATIONS

98/371/CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE (Kg)	(L) LARGEUR (mm)		(G) PROFONDEUR (mm)		A (mm)			F (mm)	L (mm)	Flight	Reacc.
	Max.	Min.	Max.	Min.	PRH.1	PRH.1(2)	PRH.1.1			(Min)	(Kg)
150	1.200	550	900	500	100	/	750	120	430	1.340	1.000
300	1.500	750	1.300	600	210	/	750	155	610	1.500	1.400
400	1.500	750	1.300	600	210	/	750	155	610	1.500	1.600
500	2.000	940	1.300	600	210	450	900	155	805	1.560	1.800
750	2.500	950	1.500	800	210	550	1.000	180	805	1.560	2.200
1.000	2.700	1.150	2.000	800	250	550	1.00	205	1.000	1.800	2.800
1.500	3.000	1.150	2.000	800	270	650	1.250	230	1.000	1.980	3.400
2.000	3.500	1.650	2.000	1.000	280	650	1.500	230	1.000	2.000	4.200
3.000	3.200	1.650	2.000	1.000	/	650	1.500	235	1.500	2.000	5.900