



ALAPONT
GLOBAL

Plateformes industrielles

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES INDUSTRIELLES À DEUX COLONNES

Les plates-formes élévatrices industrielles à deux colonnes d'Alapont sont conçues pour soulever des charges **jusqu'à 5.000 kg**. Elles offrent une large gamme de dimensions, de distances de déplacement et de points d'arrêt.

Des modèles avec châssis inversé sont disponibles, ce qui permet à la plate-forme et à ses guides d'être au ras du sol final.

Plateformes industrielles de grande capacité : conçues pour soulever des **marchandises de 6.000 kg (maximum 10.000 kg)** à l'aide de **deux colonnes de levage et de deux colonnes de guidage**. Leur structure permet des dimensions de base plus importantes, ce qui les rend adaptées aux véhicules lourds, aux gros volumes et même aux chariots élévateurs.

- Distances de déplacement et tailles de plateformes **sur mesure**.
- **Distance de déplacement maximale de 12 m.**
- **Vitesse nominale de 0,1 m/s (0,2 m/s en option)** et temporisateur de sécurité de fin de course.



RÈGLEMENTS ET CERTIFICATIONS

98/371/CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE (Kg)	(L) LARGEUR (mm)	(G) PROFONDEUR (mm)	A (mm)		F (mm)	Flight (Min)	Reacc. (Kg)
			PRH.2	PRH.2.1			
1.500	2.000	3.000	550	1.600	180	1.700	3.000
2.000	2.500	5.000	550	1.600	205	1.700	3.700
3.000	2.500	5.000	600	1.800	230	2.060	4.500
4.000	2.500	5.000	650	2.300	255	2.060	5.400
5.000	2.500	5.000	650	2.300	280	2.060	6.400